




## RETRO

### LT 1500 117 835/840/850 OVAL ML WH DALI Lichtdrager 1500mm

Het RETRO LED lichtbandsysteem werd speciaal ontwikkeld voor de gereedschapsloze en tijdbesparende modernisering van bestaande T8 en T5 fluorescentielampen. Dankzij het intelligente click-ontwerp kan de lichtmodule in minder dan een minuut worden vervangen - zonder ombouw of extra materiaal. RETRO is compatibel met alle gangbare railsystemen van toonaangevende fabrikanten. Met een uitstekende efficiëntie tot 190 lm/W en een levensduur van 100.000 uur is het systeem ook vanuit economisch oogpunt indrukwekkend. Met de geïntegreerde vermogens- en CCT-schakelaars kunnen het vermogen en de lichtkleur (3.000 K, 4.000 K, 5.000 K) direct ter plaatse worden ingesteld - ideaal voor flexibel gebruik in industriële hallen, opslagruimtes of productieomgevingen. Verkrijgbaar in twee lengtes (1200 mm en 1500 mm), in DALI- en ON/OFF-versies en met vier verschillende varianten, biedt RETRO maximale aanpasbaarheid - zowel op het gebied van verlichtingstechnologie als design. De OVAL-variant biedt een brede lichtverdeling en is ideaal voor gangen en verkeersgebieden. De modules kunnen ook worden afgestemd op verschillende lengtes, waardoor ze precies kunnen worden aangepast aan bestaande systemen. RETRO is de toekomstbestendige oplossing voor veeleisende renovatieprojecten - krachtig, efficiënt en eenvoudig te installeren. We geven u graag advies!



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Art.nr.                       | 1009194               |
| IP-code                       | IP20                  |
| Slagvastheidsklasse           | IK 04                 |
| Montagebeschrijving           | Plafond               |
| Dimbaar                       | Ja                    |
| Dimtechniek                   | DALI                  |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Secundaire stroom / spanning  | 200-550 mA            |
| Veiligheidsklasse             | I                     |
| Wattage                       | 27 W                  |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                 |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 24                    |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 33                    |
| Niveau van inschakelstroom    | 29 A                  |
| Duur van inschakelstroom      | 236 µs                |
| Lumen                         | 4891 / 13302 lm       |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Kleur                         | wit                   |
| CRI                           | 80                    |
| Levensduur                    | 100000 h              |
| Risk Group                    | 1                     |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385577 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1009202 | RETRO , CON 5P101<br>Connector 5-pins plug |
| 1009204 | RETRO , CON 5P103<br>Connector 5-pins plug |
| 1009203 | RETRO , CON 5P102<br>Connector 5-pins plug |
| 1009205 | RETRO , CON 5P102<br>Connector 5-pins plug |
| 1009206 | RETRO , CON 5P105<br>Connector 5-pins plug |

|              |          |
|--------------|----------|
| Lengte       | 147.5 cm |
| Breedte      | 6.5 cm   |
| Hoogte       | 3 cm     |
| Nettogewicht | 1.7 kg   |
| Brutogewicht | 1.7 kg   |